



WXR3

Item No: T0053500699N

KEY FEATURES

- + 多合一焊台
- + 用作台式控制器，例如Zero Smog系统
- + 自动工具识别和电源管理
- + 与所有WX工具都兼容
- + 机头中包含存储介质
- + 蓝色LED背光
- + 多语言菜单导航

技术数据

高度	102mm
长度	273mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	273.0 x 235.0 x 102.0mm
输送量l/min	18 l/min
电位补偿	是的
电位补偿插口	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
抗静电	是的
接口	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
IPC Compliant	Yes
最大热风量l/min (取决于工具)	15 l/min
多语言显示器	是的
Number of Channels	3
过流脱扣器	2 A
功率	420 W (600 W)
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
热风温度精度	± 30°C, ± 54°F
温度稳定度°C	± 2°C
温度稳定度°F	± 4°F
UPC	4003019435722
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
电压	230V (50/60 Hz)
重量 (目录)	6.70 kg
产品系列	返修台