

## 2通道电源, 200 W (255 W)

Item No: T0053426399N



### KEY FEATURES

- + 仅需一部焊台，经济效益出众
- + 工具的优化使用和正确的工作温度可减少返修。烙铁头使用寿命更长，降低了运行成本。
- + 具有待机模式的脱焊烙铁
- + 获得专利的防静电玻璃显示屏。简单快速地设置焊接参数。
- + 获得专利的防静电玻璃显示屏。简单快速地设置焊接参数。

## 技术数据

宽度	154.0 mm
高度	135.0 mm
长度	174.0 mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	174.0 x 154.0 x 135.0mm
空气消耗量	35 l/min
气压	58 - 87 psi
工具自动识别	是的
台式控制器	是的
拆焊	是的
电位补偿	是的
电位补偿插口	通过装置背面的3.5 mm爪型插座。
抗静电	是的
保险丝	T2A
接口	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
最大容量	0.7 bar
多语言显示器	是的
Number of Channels	2
工作压力	4 - 6 bar 54 - 87 psi
功率	200 W (255 W
温度精度°C	± 9 °C
温度精度°F	±17 °C
温度稳定度°C	±2 °C
温度稳定度°F	±4 °C
Traceability	是的
电压	230 V