

WXD 2

Item No: T0053426399N

KEY FEATURES

- 仅需一部焊台，经济效益出众
- 工具的优化使用和正确的工作温度可减少返修。烙铁头使用寿命更长，降低了运行成本。
- 具有待机模式的脱焊烙铁
- 获得专利的防静电玻璃显示屏。简单快速地设置焊接参数。
- 获得专利的防静电玻璃显示屏。简单快速地设置焊接参数。

技术数据

高度	135mm
长度	174mm
尺寸，长 x 宽 x 高	174.0 x 154.0 x 135.0mm
空气消耗量	35 l/min
气压	58 - 87 psi
工具自动识别	是的
台式控制器	是的
拆焊	是的
电位补偿	是的
电位补偿插口	通过装置背面的3.5 mm爪型插座
抗静电	是的
保险丝	T2A
接口	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Noise level (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
多语言显示器	是的
Number of Channels	2
工作压力	4 - 6 bar 54 - 87 psi
功率	200 W (255 W
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
温度稳定度°C	± 2°C
温度稳定度°F	± 4°F
Traceability	是的
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
电压	230V
重量 (目录)	3.80 kg
产品系列	返修台