



WX 1

Item No: T0053417399N

KEY FEATURES

- + 创新的操作概念
- + 坚固的触摸屏，采用防静电玻璃
- + 采用带输入键和手指导轮的点击式转盘，直观易用
- + 蓝色LED背光
- + 多语言菜单导航
- + 高功能性
- + 配备集成加速度传感器，因此无需具有停止/启动功能的安全支架
- + 烙铁中的内置传感器可用于优化精度和提高稳定性
- + 通过手柄中的存储介质设定工具的特定参数

技术数据

高度	135mm
长度	174mm
尺寸，长 x 宽 x 高	174.0 x 154.0 x 135.0mm
工具自动识别	是的
台式控制器	是的
电位补偿	是的
电位补偿插口	通过装置背面的3.5 mm爪型插座
抗静电	是的
保险丝	T2A
接口	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
多语言显示器	是的
Number of Channels	1
功率	200 W
温度精度°C	± 9°C
温度精度°F	± 17°F
温度范围°C	100 - 550 °C
温度范围°F	150 - 999 °F
温度稳定度°C	± 2°C
温度稳定度°F	± 4°F
Traceability	是的
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
电压	230V (50 Hz)
重量 (目录)	3.42 kg
产品系列	性能系列