



Item No: T0053451699

KEY FEATURES

- + 所有嵌入式连接接口 第一台提供最大连接性的手工焊台，具有所有嵌入式接口（例如：工厂），无需花费额外的购置硬件。
- + 焊接全过程的可追溯性：
使用 WXSmart 平台提供完全透明，全程手工焊接跟踪，提供完整的全过程文档记录和高度的过程控制。这大大减少了焊接生产中的故障，提供了更高质量的最终结果产品和输出。
- + 全过程管理对于新用户包括密码保护(PIN)：
WXSmart通过密码保护使管理员能够对单个操作员的帐户进行全面过程控制，因此可以保护操作免受未经授权的访问。
- + 全球最强大的物联网焊接和返修站工作站
2 通道高功率工作台，高达 300 W功率，包括吸锡枪和热风笔。
- + 通过 1 个设备实现全过程和工具控制
WXSmart是一个集中式台式控制单元，充当工作台的大脑，同时控制多个设备。WXair返修模块，烟雾过滤装置和自动阀，自动校准仪器和预热板，都可以从WXSmart轻松控制，每个工具通过工作台独立工作，节省了时间、工作台空间、和金钱，1个工作站可以连接超过 20款设备
- + 精准地工作过程，实时功率图形和温度，：
新的集成在工作站的屏幕，使操作员能够以全彩色实时方式，查看其焊接过程中实时的功率图形和温度。
- + 通过大型彩色、耐热、并完全符合 ESD 静电安全标准的彩色玻璃触摸屏，实现卓越的可视性。
只有 Weller 提供完全 ESD静电防护安全的手工焊接平台。获得专利的大型4.3 英寸 TFT彩色玻璃 触摸屏，是手工焊接市场上唯一真正具有 ESD 静电安全防护标准和耐热性的屏幕。屏幕针对带有ESD安全手套的导航进行了优化，热烙铁不会损坏触摸屏。颜色和清晰的参数设置设计从各个角度都可见。

技术数据

抗静电	是的
保险丝	230 V / T3,15A
功率	300 W
温度精度°C	±9 °C
温度精度°F	±17 °F
温度范围°C	100 - 450 (550) °C
温度范围°F	200 - 850 (950) °F
温度稳定度°C	±2 °C
温度稳定度°F	±4 °F
UPC	4003019444588
电压	230 V