



Zero Smog 4V Kit 2 Funnel

Item No: T0053664699N

KEY FEATURES

- + 恒定流量控制（CFC）可保证独立于所连工位自动调节每个工位的空气流量
- + 通过USB接口执行效率测试
- + 4个轮子便于轻松移动装置
- + 通过RS 232端口进行远程控制
- + 噪音水平低
- + 提供4种套装
- + Zero Smog 4V排烟装置漏斗套装2易于安装和操作。它设计用作小型中央系统。该套装与2个软管接头、挠性软管、挠性臂、漏斗喷嘴、阀和支架一起提供，可直接安装在工位处。强劲的免维护涡轮可确保以230 m³/h的最大排烟量连续排烟。通过设置恒定流量控制，可调节涡轮转速能够避免抽吸功率的不必要浪费并节约能源。

技术数据

| | |
|----------------------------|--|
| 高度 | 505mm |
| 长度 | 345mm |
| 尺寸, 长 x 宽 x 高 | 345.0 x 325.0 x 505.0mm |
| 紧凑型过滤器 | Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb) |
| Compatible Nozzle | WX WT |
| 抗静电 | 是的 |
| Maximum Blower Vacuum (Pa) | 2,700 Pa |
| Maximum Capacity | 1-4 Workstations |
| 功率 | 275 VA |
| UPC | 037103273437 |
| USB | The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically. |
| 重量 (目录) | 19.00 kg |
| 产品系列 | 1-4个工位 表面排烟装置 |