

Zero Smog 4V for Glue Fumes

Item No: T0053661699N



KEY FEATURES

- + 恒定流量控制（CFC）可保证独立于所连工位自动调节每个工位的空气流量
- + 通过USB接口执行效率测试
- + 4个轮子便于轻松移动装置
- + 噪音水平低
- + 提供4种套装
- + Zero Smog 4V（ZS 4V）排烟装置配备一个宽带气体过滤器，用于排出胶合应用中的胶粘剂烟雾。强劲的免维护涡轮可确保以230 m³/h的最大排烟量连续排烟。通过设置恒定流量控制，可调节涡轮转速能够避免抽吸功率的不必要浪费并节约能源。

技术数据

宽度	325.0 mm
高度	505.0 mm
长度	345.0 mm
尺寸，长 x 宽 x 高	345.0 x 325.0 x 505.0mm
输送量m³/h	230 m³/h
紧凑型过滤器	Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Compatible Nozzle	WX WT
抗静电	是的
Maximum Blower Vacuum (Pa)	3,800 Pa
Maximum Capacity	1–4 Workstations
功率	275 VA
UPC	037103273444
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.
重量 (目录)	19.00 kg