

# Weller®



## Zero Smog 6V for Glue Fumes

Item No: T0053667699N

## KEY FEATURES

- + 该装置最多可为8个工位净化空气
- + 恒定流量控制 (CFC) 可保证独立于所连工位对每个工位进行最佳空气流量调节
- + 通过USB接口执行效率测试
- + 电子过滤器控制器，带视觉和声音过滤器警报
- + 4个轮子便于轻松移动装置
- + 通过RS 232端口进行远程控制
- + 噪音水平低
- + 配备气体过滤器的Zero Smog 6V排烟系统可用于排出胶粘剂烟雾。该装置具有出色的用户友好性，安装和过滤器更换快速而简单。其噪音排放水平低，体积小，便于放入工作区域内。ZS 6V采用的优质部件可确保低维修需求和长系统寿命。为了延长过滤器的使用寿命并节约能源，ZS 6V配备恒定流量控制 (CFC) 系统 - 具体取决于所连工位的数量。为提高排烟能力，可将一个外部预滤器直接固定至ZS 6V。

## 技术数据

高度	665mm
长度	460mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	460.0 x 460.0 x 665.0mm
紧凑型过滤器	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Compatible Nozzle	WX WT
抗静电	是的
Maximum Blower Vacuum (Pa)	3,000 Pa
Maximum Capacity	1–8 Workstations
功率	460 VA
UPC	4003019428779
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.
重量 (目录)	40.00 kg
产品系列	粘贴, 浇注, 净化