ZeroSmog Guard 2

Item No: FT91022699

使用Weller Zero Smog Guard时，您可以轻松呼吸，这款产品是市场上最安静的过滤装置。这款卓越的装置能够保持工作空间清洁、安静和清新。其紧凑的设计可方便地安装在操作员工作台下方，确保不占用宝贵空间。Weller Zero Smog Guard将您的健康放在首位，让您无需担心空气质量，专心完成工作。这款高效可靠的抽排解决方案能够改善您的工作环境，保护您的健康。让Weller Zero Smog Guard帮助您全天保持更健康、更舒适的工作环境。

KEY FEATURES

- 清洁健康的空气
  通过大面积过滤网（H13 HEPA颗粒过滤器、活性炭和高锰酸钾）对焊接颗粒和气体进行高效过滤，提供卓越的空气质量。

- 卓越体验
  市场上最低的噪音水平确保健康、愉悦、舒适的工作环境。

- 快速简便的滤芯更换
  通过快速、轻松地更换预滤器和主过滤器，确保用户便利。

- 紧凑设计
  采用紧凑的台下式设计，节省空间，非常适合双人使用。

- 强劲的抽吸力
  强劲的鼓风机可在整个过滤器的使用寿命内保持足够的抽吸压力，确保高流速，有效捕捉所有烟雾

- 最大控制
  过滤器状态监测，确保及时更换，因为整个过滤器无法有效清洁空气。

- 双用户过滤装置
  142 W，230 V
  最高等级过滤——提供更清洁、更健康的空气
  高效微粒和气体过滤
  焊接时去除异味
  强大的鼓风机可在整个过滤器的使用寿命内保持吸力
  高流量可收集所有烟雾
  过滤器状态监测确保及时更换过滤器
  明亮的光条指示抽气装置的状态
  安静——市场上最低的噪音水平——低于55分贝
  主过滤器和预过滤器更换简便
  维护成本低
  开关触手可及
  防静电
  兼容Weller Easy-Click 60软管系统

- 零烟雾装置 Guard 2，230 V
  1 x 主过滤器（HEPA H13和活性炭+高锰酸钾）
  5 x ePM1-75%预过滤器

清洁空气是工人的权利。

零烟雾防护

技术数据

抗静电	是的
Maximum Capacity	200 (m^3/h)
最大真空	2250 Pa/V
Noise level (distance 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
功率	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378859
电压	220-240V (50/60 Hz)
重量 (目录)	9.5 kg
产品系列	1-2个工位 表面排烟装置