



ZeroSmog Guard Light Kit 1 Alfa

Item No: FT91024699

使用Weller Zero Smog Guard时，您可以轻松呼吸，这款产品是市场上最安静的过滤装置。这款卓越的装置能够保持工作空间清洁、安静和清新。其紧凑的设计可方便地安装在操作员工作台下方，确保不占用宝贵空间。Weller Zero Smog Guard将您的健康放在首位，让您无需担心空气质量，专心完成工作。这款高效可靠的抽排解决方案能够改善您的工作环境，保护您的健康。让Weller Zero Smog Guard帮助您全天保持更健康、更舒适的工作环境。

KEY FEATURES

- + 清洁健康的空气
通过大面积过滤网（H13 HEPA微粒过滤器、活性炭）对焊接微粒和气体进行高效过滤，提供卓越的空气质量
- + 卓越体验
市场上最低的噪音水平确保健康、愉悦、舒适的工作环境。
- + 快速简便的滤芯更换
通过快速、轻松地更换预滤器和主过滤器，确保用户便利。
- + 紧凑设计
采用紧凑的台下式设计，节省空间，非常适合单人使用
- + 强劲的抽吸力
强劲的鼓风机在整个过滤器的使用寿命期间都能保持足够的抽吸压力，确保高流速，有效捕捉所有烟雾。
- + 单用户入门级过滤装置套件，带配件
74 W，230 V
最高等级过滤——提供更洁净、更健康的空气
高效颗粒和气体过滤
焊接时去除异味
强大的鼓风机可在整个过滤器的使用寿命内保持吸力
高流量可收集所有烟雾
静音——市场上最低噪音水平——低于50分贝
主过滤器和预过滤器更换简便
维护成本低
易于操作的开关
防静电
兼容Weller Easy-Click 60软管系统
- + 零烟雾防护灯，230V，
1个主过滤器（HEPA H13和活性炭）
5个ePM1-75%预过滤器
1个ALFA喷嘴，
1个OF15软管，
1个桌面夹

技术数据

抗静电	是的
Maximum Capacity	100 (m³/h)
最大真空	2700 Pa/V
Noise level (distance 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
功率	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378897
电压	220-240V (50/60 Hz)
重量 (目录)	9.5 kg
产品系列	1-2个工位 表面排烟装置