



WR3M 230V

Item No: T0053366699N

3-Kanal-Versorgungseinheit, 360 W
(400 W)

KEY FEATURES

- + 3 unabhängige Kanäle zum gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen
- + Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 3 Lötwerkzeugen möglich
- + Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up

TECHNISCHE DATEN

Höhe	103mm
Länge	280mm
Abmessungen L x B x H	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite (hart geerdet)
ESD-sicher	Ja
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15 l/min
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	0.7 bar
Anzahl an Kanälen	3
Überstromauslöser	2 A
Leistung	360 W (400 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	93 - 454°C
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Spitzentyp	WT
UPC	037103305473
USB	Ja
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	7.30 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen