



WR3000M DSX80 Set 230V

Item No: T0053368699N

3-Kanal-Reworkstation Set, 360 W
(400 W) für horizontales Arbeiten

KEY FEATURES

- + 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit Lötkolben WP 80, Entlötkolben DSX 80 und Heißluftkolben HAP 200
- + Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben
- + Gleichzeitiger Betrieb von Heißluft und Entlöten möglich

TECHNISCHE DATEN

Höhe	103mm
Länge	280mm
Abmessungen L x B x H	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite (hart geerdet)
ESD-sicher	Ja
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15 l/min
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	0.7 bar
Anzahl an Kanälen	3
Überstromauslöser	2 A
Leistung	360 W (400 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich °C	50 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Spitzentyp	WT
UPC	037103305015
USB	Ja
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	7.30 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen