

## WR 3000MER

Item No: T0053368870N



### KEY FEATURES

- + 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit Lötkolben WP 120, Entlötkolben DSX 120 und Heißluftkolben HAP 200
- + Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	103mm
Länge	280mm
Abmessungen L x B x H	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Via 3.5mm Jack Bush (Initial State-Hard-Grounded)
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15 l/min
Anzahl an Kanälen	3
Überstromauslöser	2.0 A
Leistung	400 W
Temperaturgenauigkeit °C	± 9 °C
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Temperaturbereich °C	50 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
USB	Yes
Spannung	230 V
Gewicht (Katalog)	7.30 kg