

WR3000MER Set 230V

Item No: T0053368870N
3-Kanal-Löt- und Entlötstation, 360 W (400 W)

KEY FEATURES

- 3-Kanal-Versorgungseinheit WR 3M mit Lötkolben WP 120, Entlötkolben DSX 120 und Heißluftkolben HAP 200
- Großes Allroundset für alle Reparaturaufgaben

TECHNISCHE DATEN

Höhe	103mm
Länge	280mm
Abmessungen L x B x H	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Klinkenbuchse (Ausgangszustand hart geerdet)
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15 l/min
Anzahl an Kanälen	3
Überstromauslöser	2.0 A
Leistung	400 W
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich °C	50 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
USB	Ja
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	7.30 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen