



WR2 230V

Item No: T0053377699N

2-Kanal-Versorgungseinheit, 250 W
(300 W)

KEY FEATURES

- + 2 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung
- + Gleichzeitiger Einsatz von bis zu 2 Werkzeugen
- + HAP 1 und DSX Entlötkolben können nicht gleichzeitig angeschlossen sein

TECHNISCHE DATEN

Höhe	103mm
Länge	280mm
Abmessungen L x B x H	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Automatische Werkzeugerkennung	Ja
Fördermenge (l/min)	18 l/min
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Klinkenbuchse (Ausgangszustand hart geerdet)
ESD-sicher	Ja
Heißluft (picto)	Yes
IPC konform	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	10 l/min
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	0.7 bar
Anzahl an Kanälen	2
Leistung	250 W (300 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturgenauigkeit für Heißluft	± 30°C, ± 54°F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Spitzentyp	WT
UPC	037103305497
USB	Ja
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	5.60 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen