



WXA2 230V

Item No: T0053425699N

2-Kanal-Versorgungseinheit 200 W
(255 W)

KEY FEATURES

- + Für den Betrieb mit externer Druckluft
- + Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
- + Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Mehrsprachige Menüführung
- + Hohe Funktionalität
- + Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- + Höhere Genauigkeit, bessere Temperaturstabilität dank digitaler Sensorauswertung im Kolben
- + Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Kolben
- + Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Luftverbrauch	20 l/min
Automatische Werkzeuigerkennung	Ja
Tisch-Controller	Ja
Fördermenge (l/min)	20 l/min
Druckluftanschluss	6.0mm
Druckluftanschlusszubehör	Oil free, dry compressed air
Potentialausgleich	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2A
Heißluft (picto)	Yes
Schnittstelle	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15 l/min
Mehrsprachige Anzeige	Ja
Anzahl an Kanälen	2
Betriebsdruck	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Leistung	200 W (255 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturgenauigkeit für Heißluft	± 30°C, ± 54°F
Temperaturbereich °C	100 - 550 °C
Temperaturbereich °F	200 - 999 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Rückverfolgbarkeit	Ja
USB	Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
Spannung	230V

Gewicht (Katalog)	4.00 kg
Produktfamilie	WX Line Lötstationen