



WX 1 230V

Item No: T0053417399N

1-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W

KEY FEATURES

- + Modernes Bedienkonzept
- + Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Mehrsprachige Menüführung
- + Hohe Funktionalität
- + Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- + Höhere Genauigkeit, bessere Temperaturstabilität dank digitaler Sensorauswertung im Kolben
- + Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Kolben
- + Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).
- + Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Automatische Werkzeugerkennung	Ja
Tisch-Controller	Ja
Potentialausgleich	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2A
Schnittstelle	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Mehrsprachige Anzeige	Ja
Anzahl an Kanälen	1
Leistung	200 W
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich °C	100 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 999 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Rückverfolgbarkeit	Ja
USB	Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
Spannung	230V (50 Hz)
Gewicht (Katalog)	3.42 kg
Produktfamilie	WX Line Lötstationen