

## WXP80 Set

Item No: T0052920999N



### KEY FEATURES

- + Für mittelgroße Bauteile mit hohem Energiebedarf
- + Für universelle Lötarbeiten mit WX Lötstationen
- + Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische Abschaltzeit
- + Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch Nutzungssensor
- + Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
- + Umfangreiches Spitzenangebot der LT Lötspitzenfamilie
- + Silver-Line Heizkörper Technologie im schlanke LötKolben
- + Blitzschnelles und präzises Erreichen der Löttemperatur

## TECHNISCHE DATEN

Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F)	10 sec
Spitzenhülse	T0058744710N
ESD-sicher	Ja
Inertgasfunktion	T0058744847
Leistung	80 W
Silver Line Heizkörper-Technologie	Ja
Versorgungseinheit	WX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 WXsmart
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	450°C
Temperaturbereich °C	100 - 450 °C
Temperaturbereich °F	200 - 850 °F
Spitzenfamilie	LT
Spitzentyp	LT
UPC	037103304544
Arbeitet mit	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Gewicht (Katalog)	0.31 kg