



## **WSW SAC M1 0.5mm, 500g, SN3.0AG0.5CU 3.5%**

Item No: T0051386499

SAC M1 Löt draht, Ø 0,5mm, 500g

Die Weller WSW Löt drähte verbessern die Qualität aller Löt arbeits. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Löt drähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## KEY FEATURES

- + Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelgehalt 3,5%
- + Universeller Lötendraht für verschiedene Anwendungen
- + Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- + Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- + Ausgezeichnete Schmelzeigenschaften

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	63.5mm
Länge	63mm
Abmessungen L x B x H	63.0 x 65.0mm
Durchmesser	0.5 mm
RoHS-konform	Ja
Lotdraht Ø	0.5mm
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	217 - 221°C
UPC	037103351876
Gewicht (Katalog)	0.50 kg
Produktfamilie	WSW Lotdraht