



## **WSW SAC L0 1.2mm, 500g, SN3.0AG0.5CU 3.5%**

Item No: T0051386799

SAC L0 Löt draht, Ø 1,2mm, 500g

Die Weller WSW Löt drähte verbessern die Qualität aller Löt arbeits. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Löt drähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

### **KEY FEATURES**

- + Legierung Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Flussmittelanteil 3,5%
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- + Gute Schmelzeigenschaften
- + Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	63.5mm
Länge	63mm
Abmessungen L x B x H	63.0 x 65.0mm
Durchmesser	1.2 mm
RoHS-konform	Ja
Lotdraht Ø	1.2mm
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	217 - 221°C
UPC	037103351920
Gewicht (Katalog)	0.50 kg
Produktfamilie	WSW Lotdraht