



## **WSW SC M1 0.5mm, 500g, SN0.7CU 3.5%**

Item No: T0051387699

SC M1 Lötdraht, Ø 0,5mm, 500g

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## KEY FEATURES

- + Durchmesser: 0.5 mm / 0.020 inch, Gewicht: 500 g / 17.637 oz
- + Legierung Sn99.3Cu0.7, Flussmittelanteil 3,5%
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- + Gute Verwendbarkeit auf verschmutzten und oxidierten Materialien
- + Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich
- + Ausgezeichnete Schmelzeigenschaften

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	63.5mm
Länge	63mm
Abmessungen L x B x H	63.0 x 65.0mm
Durchmesser	0.5 mm
RoHS-konform	Ja
Lotdraht Ø	0.5mm
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	227°C
UPC	037103352040
Gewicht (Katalog)	0.50 kg
Produktfamilie	WSW Lotdraht