



## **WSW SC L0 1.2mm, 500g, SN0.7CU 3.5%**

Item No: T0051387799

SC L0 Lötdraht, Ø 1,2mm, 500g

Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

## **KEY FEATURES**

- + Legierung Sn99.3Cu0.7, Flussmittelanteil 3,5%
- + 100 % halogenfreier Draht
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Gute Schmelzeigenschaften
- + Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel

# TECHNISCHE DATEN

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Höhe                                      | 63.5mm        |
| Länge                                     | 63mm          |
| Abmessungen L x B x H                     | 63.0 x 65.0mm |
| Durchmesser                               | 1.2 mm        |
| RoHS-konform                              | Ja            |
| Lotdraht Ø                                | 1.2mm         |
| Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug) | 227°C         |
| Temperaturbereich °C                      | 232 °C        |
| Temperaturbereich °F                      | 442.8 °F      |
| UPC                                       | 037103352057  |
| Gewicht (Katalog)                         | 0.50 kg       |
| Produktfamilie                            | WSW Lotdraht  |