



## **WSW SC L0 1.0mm, 500g, SN0.7CU 3.5%**

Item No: T0051387899

SC L0 Löt draht, Ø 1,0mm, 500g

Die Weller WSW Löt drähte verbessern die Qualität aller Löt arbeits. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Löt drähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

### **KEY FEATURES**

- + Legierung Sn99.3Cu0.7, Flussmittelanteil 3,5%
- + 100 % halogenfreier Draht
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Gute Schmelzeigenschaften
- + Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	63.5mm
Länge	63mm
Abmessungen L x B x H	63.0 x 65.0mm
Durchmesser	1.0 mm
RoHS-konform	Ja
Lotdraht Ø	1.0mm
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	227°C
UPC	037103352064
Gewicht (Katalog)	0.50 kg
Produktfamilie	WSW Lotdraht