



WSW SCN M1 0.5mm, 100g, Sn99.3Cu0.6Ni0.05

Item No: T0051402799

SCN M1 Löt draht, Ø 0,5mm, 100g

Die Weller WSW Löt drähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Löt drähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

KEY FEATURES

- + Durchmesser: 0.5 mm / 0.020 inch, Gewicht: 100 g / 3.527 oz
- + Legierung Sn99.3Cu0.6Ni0.05, Flussmittelanteil 3,5%
- + Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern
- + Höhere Festigkeit durch Nickelbeigabe im Vergleich zu anderen silberfreien Legierungen.
- + Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70%.
- + Sehr schnelle Benetzung auch auf schwierigen Oberflächen, wie verschmutzten oder oxidierten Materialien
- + Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich, bei ausgezeichneten Schmelzeigenschaften
- + Glänzende Lötstelle (perfekte Optik)

TECHNISCHE DATEN

UPC	037103352101
Produktfamilie	WSW Lotdraht