



WXSB 200 Lötbad

Item No: T0052704399N

Lötbad 200 W, 24 V

KEY FEATURES

- + Anschließbar an alle WX Stationen
- + Für Zinn-Beschichtungen und zur Vorbereitung von elektronischen Bauteilen
- + Lötbadgröße: 58 x 33 x 19 mm (L x B x H)
- + Aufheizzeit ~ 10 min (50°C - 350°C)
- + Für bleifreie Lote geeignet

TECHNISCHE DATEN

Höhe	54mm
Länge	175mm
Abmessungen L x B x H	175.0 x 120.0 x 54.0mm
Ungefähre Aufheizzeit (50-350 °C/120-660 °F)	10 min
ESD-sicher	Ja
Leistung	200 W
Abmessungen Lötbad L x B x H (zoll)	57.9 x 33.0 x 19.0mm
Versorgungseinheit	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	93 - 498°C
Temperaturbereich °C	100 - 500 °C
Temperaturbereich °F	200 - 930 °F
UPC	4003019423408
Spannung	24V
Arbeitet mit	WXsmart, WX2, WXR, WXD2
Produktfamilie	Lötbäder