



## Zero Smog 20T

Item No: T0053670699N

### KEY FEATURES

- + Elektronisch geregelte, wartungsfreie Turbine erzeugt benötigten Unterdruck
- + 4 integrierte Rollen zur erhöhten Flexibilität der Einheit
- + Mobiles Gerät für den zentralen oder dezentralen Einsatz
- + Verwendung mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m (7874 in)

## TECHNISCHE DATEN

Höhe	695mm
Länge	450mm
Abmessungen L x B x H	450.0 x 450.0 x 695.0mm
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Kompatible Düse	WX
ESD-sicher	Ja
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	10,000 Pa
Maximale Kapazität	1-20 Workstations
Leistung	530 VA
UPC	4003019428830
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.
Gewicht (Katalog)	45.00 kg
Produktfamilie	Direkt Lötrauchabsaugung 1-20 Arbeitsplätze