



Das Absauggerät MG 140 eignet sich für Anwendungen zur Partikel

Schadgasfiltration z.B bei Lötarbeiten , Arbeiten mit Lösemittel oder in Reinräumen.

Die stufenlose Drehzahleinstellung und die Filter Alarm Funktion können über eine optionale Fernbedienung eingestellt werden. Die Gleitrollen ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

Das Gerät kann mit speziellen Filtern für Lösemittel oder Reinraumanwendungen bestückt werden.

Item No: U-145-1000-ESDN

KEY FEATURES

- + Für max. 2 Arbeitsplätze
- + Großes Gasfiltervolumen
- + Stufenlose Drehzahleinstellung
- + Akustischer und optischer Filter Voll Alarm
- + 120 Volt für USA
- + Gute Mobilität durch Gleitrollen

TECHNISCHE DATEN

Breite	335.0 mm
Höhe	655.0 mm
Länge	350.0 mm
Abmessungen L x B x H	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Kapazität (m ³ /h)	140 m ³ /h
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T6.3A
Max Gebläse Vakuum (Pa)	2,300 Pa
Max. Kapazität	2 Workstations
Max Vakuum	2,300 Pa
Leistung	100 W
UPC	037103310958