



Zero Smog 4V Kit 1 Düse

Item No: T0053663699N

Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 1
Düse

Die Rauchgasabsauganlage Zero Smog 4V Kit 1 Düse ist einfach zu installieren und zu betreiben. Sie ist für den Einsatz als kleines zentrales System konzipiert. Das Kit wird komplett mit flexiblem Schlauch, Flexarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert und ist bereit für die Installation am Arbeitsplatz. Eine leistungsstarke, wartungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauchgasabsaugung mit einer maximalen Luftabsaugrate von 230 m³/h. Mit der Einstellung der Constand Flow Control vermeidet die einstellbare Turbinendrehzahl unnötige Verschwendung von Absaugleistung und spart Energie.

KEY FEATURES

- + Energieeffizientes Absaugsystem reinigt die Luft an bis zu 4 Arbeitsplätzen. Inklusive Düse für Anwendungen, bei denen ein bestimmter Bereich von oben abgesaugt werden muss oder wenn an der Werkbank nur wenig Platz zur Verfügung steht
- + Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- + Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- + RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- + Effizienztest über USB-Anschluss
- + 4 Rollen zum einfachen Bewegen der Einheit
- + For connection to a WX / WT station a T0058768767 WT Hub is needed

TECHNISCHE DATEN

Höhe	505mm
Länge	345mm
Abmessungen L x B x H	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Kompatible Düse	WX WT
ESD-sicher	Ja
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	2,700 Pa
Maximale Kapazität	1-4 Workstations
Leistung	275 VA
UPC	4003019426478
USB	Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Efficiency Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
Gewicht (Katalog)	19.00 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-4 Arbeitsplätze