



Zero Smog 4V Kit 2 Trichter

Item No: T0053664699N

Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 2 Trichter

Das Absauggerät Zero Smog 4V Kit 2 Trichter ist einfach zu installieren und zu betreiben. Speziell entwickelt als kompaktes, zentrales System wird das Kit komplett mit zwei flexiblen Schläuchen, Schlauchanschlüssen, Absaugarmen, Trichterdüsen, Ventilen und Halterungen geliefert und ist zum sofortigen Einsatz am Arbeitsplatz bereit. Ein leistungsfähige, wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m³/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und senkt den Energieverbrauch.

KEY FEATURES

- + Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- + Effizienztest via USB Anschluss
- + 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- + Fernbedienbar via RS 232 Anschluss
- + Geringer Geräuschpegel
- + 4 unterschiedliche Sets
- + es gehören 2 Ansaugstutzen zum Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN

Höhe	505mm
Länge	345mm
Abmessungen L x B x H	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Kompatible Düse	WX WT
ESD-sicher	Ja
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	2,700 Pa
Maximale Kapazität	1-4 Workstations
Leistung	275 VA
UPC	037103273437
USB	Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Efficiency Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
Gewicht (Katalog)	19.00 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-4 Arbeitsplätze