



Zero Smog 4V

Item No: T0053660299N

Absauggerät Zero Smog 4V

Das Absauggerät Zero Smog 4V ist einfach zu installieren und kann als kompaktes, zentrales System betrieben werden. Eine leistungsfähige wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m³/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Gebläsedrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und reduziert damit Geräuschentwicklung und Energieverbrauch.

KEY FEATURES

- + Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- + Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- + Max. Gebläseleistung 230 m³/h
- + RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- + Effizienztest über USB-Anschluss
- + 4 Rollen zum einfachen Bewegen der Einheit

TECHNISCHE DATEN

Höhe	505mm
Länge	345mm
Abmessungen L x B x H	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Kapazität (m³/h)	230
Kompaktfilter	Partikelfilter H13 + Gasfilter (50% Aktivkohle + 50 % Kaliumpermanganat)
Kompatible Düse	WX WT
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T1.6A
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	2,700 Pa
Maximale Kapazität	1-4 Workstations
Maximale Vakuum	2,700 Pa
Leistung	275 VA
UPC	037103310767
USB	Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Efficiency Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
Gewicht (Katalog)	19 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-4 Arbeitsplätze