



Zero Smog 4V Kit 1 Trichter 100/120V

Item No: T0053662299N

Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 1
Trichter

Das Absauggerät Zero Smog 4V Kit 1 Trichter ist einfach zu installieren und zu betreiben. Speziell entwickelt als kompaktes, zentrales System wird das Kit komplett mit einem flexiblen Schlauch, Absaugarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert und ist zum sofortigen Einsatz am Arbeitsplatz bereit. Eine leistungsfähige, wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m³/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und senkt den Energieverbrauch.

KEY FEATURES

- + Energieeffizientes Absaugsystem reinigt die Luft an bis zu 4 Arbeitsplätzen. Einschließlich Trichterdüse für Anwendungen, bei denen eine größere Fläche abgedeckt werden muss, die Trichterdüse kann direkt auf dem Arbeitstisch platziert werden
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- + Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- + RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- + Effizienztest über USB-Anschluss
- + 4 Rollen zum einfachen Bewegen der Einheit
- + Für den Anschluss an eine WX / WT-Station wird ein WT-Hub T0058768767 benötigt

TECHNISCHE DATEN

Höhe	505mm
Länge	345mm
Abmessungen L x B x H	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Kaliumpermanganat)
Kompatible Düse	WX WT
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T1.6A
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	2,700 Pa
Maximale Kapazität	1-4 Workstations
Maximale Vakuum	2,700 Pa
Leistung	275 VA
UPC	037103310781
USB	Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Efficiency Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet.
Spannung	100-120V
Gewicht (Katalog)	19 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-4 Arbeitsplätze