



Zero Smog 6V

Item No: T0053666699N

Das Zero Smog 6V Absauggerät ist extrem anwenderfreundlich, sowohl in der einfachen und schnellen Installation, als auch beim Filterwechsel. Es hat eine geringe Geräuschemission und ist so kompakt, um direkt am Arbeitsbereich aufgestellt werden zu können. Die eingesetzten, hochwertigen Komponenten halten die Wartungskosten gering und erhöhen die Lebensdauer. Das Gerät ist, zur Verlängerung der Filtereinsatzdauer und der Energieeffizienz, mit einer automatischen Drehzahlregelung (CFC) ausgestattet. Dieses arbeitet unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze. Zur Steigerung der Filterkapazität kann ein externer Vorfilter an die Zero Smog 6V angeschlossen werden. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine mit variabler Drehzahl ist elektronisch geregelt.

KEY FEATURES

- + Leistungsstarke Absaugereinheit reinigt die Luft an bis zu 8 Arbeitsplätzen
- + Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + 3 Betriebsarten:
Standard-Drehzahlregelung: Vom Benutzer unabhängig von der Belastung des Systems wählbar,
Steuerung der Geschwindigkeitsbegrenzung: Die Geschwindigkeit wird automatisch an die Belastung des Systems angepasst,
Ökonomische Regulierung: Die Rate der Rauchgasabsorption wird auf einem konstanten Wert gehalten
- + Elektronische Filtersteuerung mit optischem und akustischem Filteralarm
- + Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- + RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- + Max. Gebläseleistung 615 m³/h
- + Effizienztest über USB-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

Höhe	665mm
Länge	460mm
Abmessungen L x B x H	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Kompatible Düse	WX WT
ESD-sicher	Ja
Maximaler Gebläse Vakuum (Pa)	3,000 Pa
Maximale Kapazität	1-8 Workstations
Leistung	460 VA
UPC	4003019428762
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.
Gewicht (Katalog)	40.00 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-8 Arbeitsplätze