



Zero Smog 6V 100-120 Volt

Item No: T0053666299N

Absauggerät Zero Smog 6V

Das Zero Smog 6V Absauggerät ist extrem anwenderfreundlich, sowohl in der einfachen und schnellen Installation, als auch beim Filterwechsel. Es hat eine geringe Geräuschemission und ist so kompakt, um direkt am Arbeitsbereich aufgestellt werden zu können. Die eingesetzten, hochwertigen Komponenten halten die Wartungskosten gering und erhöhen die Lebensdauer. Das Gerät ist, zur Verlängerung der Filtereinsatzdauer und der Energieeffizienz, mit einer automatischen Drehzahlregelung (CFC) ausgestattet. Dieses arbeitet unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze. Zur Steigerung der Filterkapazität kann ein externer Vorfilter an die ZS 6V angeschlossen werden. Die leistungsstarke, wartungsfreie Turbine mit variabler Drehzahl ist elektronisch geregelt.

KEY FEATURES

- + Leistungsstarke Absaugereinheit reinigt die Luft an bis zu 8 Arbeitsplätzen
- + Ausgestattet mit HEPA H13-Partikelfilter und Feinstaub-Vorfilter F7
- + Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- + 3 Betriebsarten:
Standard-Drehzahlregelung: Vom Benutzer unabhängig von der Belastung des Systems wählbar,
Steuerung der Geschwindigkeitsbegrenzung: Die Geschwindigkeit wird automatisch an die Belastung des Systems angepasst,
Ökonomische Regulierung: Die Rate der Rauchgasabsorption wird auf einem konstanten Wert gehalten
- + Elektronische Filtersteuerung mit optischem und akustischem Filteralarm
- + Niedrige Geräuschemissionspegel für ruhige Arbeitsbereiche
- + RS232-Port, kann per Fernbedienung (optionales Zubehör) oder durch einen PC mit RS232-Anschluss ferngesteuert werden
- + Max. Gebläseleistung 615 m³/h
- + Effizienztest über USB-Anschluss

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|---|
| Höhe | 665mm |
| Länge | 460mm |
| Abmessungen L x B x H | 460.0 x 460.0 x 665.0mm |
| Kapazität (m ³ /h) | 615 m ³ /h |
| Kompaktfilter | Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb) |
| Kompatible Düse | WX WT |
| ESD-sicher | Ja |
| Sicherung | T3.15A |
| Maximaler Gebläse Vakuum (Pa) | 3,000 Pa |
| Maximale Kapazität | 1-8 Workstations |
| Maximale Vakuum | 2,800 Pa |
| Leistung | 460 VA |
| UPC | 037103310804 |
| USB | Über die USB-Schnittstelle können Firmwareupdates, ein Efficiency Test und eine Daten Log Funktion durchgeführt werden. Das USB-Medium darf maximal 2 Minuten eingesteckt sein! Danach wird das USB Modul automatisch abgeschaltet. |
| Gewicht (Katalog) | 40.00 kg |
| Produktfamilie | Flächenabsaugung 1-8 Arbeitsplätze |