

## WXD2010 Set 230V

Item No: T0053428399N

2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set 200 W (255 W)



### KEY FEATURES

- + Entlötstation WXD 2, 2 Kanäle mit WXDP 120 EntlötKolben
- + Löt- und Entlötwerkzeuge mit intelligenter WX-Technologie
- + Anschluss an externes Druckluftsystem erforderlich
- + Patentiertes ESD-sicheres Glasdisplay: Einfaches und schnelles Einstellen der Löt- und Entlötparameter
- + Weniger Nacharbeit durch optimalen Werkzeugeinsatz und der korrekten Arbeitstemperatur. Betriebskosten werden gesenkt durch verlängerte Standzeiten der Entlötdüsen
- + Kostenersparnis da für mehrere Anwendungen nur eine Versorgungseinheit benötigt wird

## TECHNISCHE DATEN

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                              | 135mm                                                                                                                                                    |
| Länge                             | 174mm                                                                                                                                                    |
| Abmessungen L x B x H             | 174.0 x 154.0 x 135.0mm                                                                                                                                  |
| Luftverbrauch                     | 35 l/min                                                                                                                                                 |
| Luftdruck                         | 58 - 87 psi                                                                                                                                              |
| Druckluftanschluss                | 6.0mm                                                                                                                                                    |
| Druckluftanschlusszubehör         | Oil free, dry compressed air                                                                                                                             |
| Entlöten                          | Ja                                                                                                                                                       |
| Potentialausgleichsbuchse         | Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite                                                                                                    |
| ESD-sicher                        | Ja                                                                                                                                                       |
| Sicherung                         | T2 A                                                                                                                                                     |
| IPC konform                       | Yes                                                                                                                                                      |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | 0.7 bar                                                                                                                                                  |
| Anzahl an Kanälen                 | 2                                                                                                                                                        |
| Betriebsdruck                     | 4 - 6 bar 54 - 87 psi                                                                                                                                    |
| Leistung                          | 200 W (255 W)                                                                                                                                            |
| Temperaturgenauigkeit °C          | ± 9°C                                                                                                                                                    |
| Temperaturgenauigkeit °F          | ± 17°F                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich °C              | 50-550 °C                                                                                                                                                |
| Temperaturbereich °F              | 150-999 °F                                                                                                                                               |
| Temperaturstabilität °C           | ± 2°C                                                                                                                                                    |
| Temperaturstabilität °F           | ± 4°F                                                                                                                                                    |
| USB                               | Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick |
| Spannung                          | 230V                                                                                                                                                     |
| Gewicht (Katalog)                 | 3.20 kg                                                                                                                                                  |
| Produktfamilie                    | Rework-, Heißluft-, Entlötstationen                                                                                                                      |