

WXD 2020

Item No: T0053429399N



KEY FEATURES

- + Entlötstation WXD 2, 2 Kanäle mit WXDP 120 EntlötKolben und WXP 120 LötKolben
- + Löt- und Entlötwerkzeuge mit intelligenter WX-Technologie
- + Anschluss an externes Druckluftsystem erforderlich
- + Patentiertes ESD-sicheres Glasdisplay: Einfaches und schnelles Einstellen der Löt- und Entlötparameter
- + Weniger Nacharbeit durch optimalen Werkzeugeinsatz und der korrekten Arbeitstemperatur. Betriebskosten werden gesenkt durch verlängerte Standzeiten der Entlötdüsen
- + Kostenersparnis da für mehrere Anwendungen nur eine Versorgungseinheit benötigt wird

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Luftverbrauch	35 l/min
Luftdruck	58 - 87 psi
Druckluftanschluss	6.0mm
Druckluftanschlusszubehör	Oil free, dry compressed air
Entlöten	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite.
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2 A
IPC konform	Yes
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	0.7 bar
Anzahl an Kanälen	2
Betriebsdruck	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Leistung	200 W (255 W)
Temperaturgenauigkeit °C	±9 °c
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °C
Spannung	230 V
Gewicht (Katalog)	3.80 kg