



WXA2010 Set 230V

Item No: T0053430399N
2-Kanal-Heißluftstation, 200 W
(255W)

KEY FEATURES

- + 2-Kanal-Versorgungseinheit mit Heißluftkolben WXHAP 200
- + Für den Betrieb mit externer Druckluft
- + Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Fördermenge (l/min)	20
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2A
Maximaler Heißluftdurchsatz l/min (abhängig vom Werkzeug)	15
Leistung	200 W (255 W)
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturgenauigkeit für Heißluft	± 30°C, ± 54°F
Temperaturbereich °C	100 - 550 °C
Temperaturbereich °F	200 - 999 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
USB	Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
Spannung	230V
Gewicht (Katalog)	4.00 kg
Produktfamilie	Rework-, Heißluft-, Entlötstationen