

WX 2

Item No: T0053420399N



KEY FEATURES

- + Intuitive Bedienung durch Dreh-Klick-Rad mit Fingerführung
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Hohe Funktionalität
- + Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- + Höhere Genauigkeit, bessere Stabilität dank digitaler Sensorauswertung im LötKolben
- + Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im LötKolben
- + Die WX-LötKolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.
- + Dank eines integrierten Sensors schalten sich WX-Werkzeuge nur bei Bewegung ein. Energie wird verbraucht, wenn die Werkzeuge tatsächlich im Einsatz sind. Angeschlossene Zusatzgeräte werden in den Standby Modus heruntergefahren.

TECHNISCHE DATEN

Höhe	135mm
Länge	174mm
Abmessungen L x B x H	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Automatische Werkzeuigerkennung	Ja
Tisch-Controller	Ja
Potentialausgleich	Ja
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
ESD-sicher	Ja
Sicherung	T2A
Schnittstelle	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Mehrsprachige Anzeige	Ja
Anzahl an Kanälen	2
Leistung	200 W (255 W)
Temperaturgenauigkeit °C	±9 °C
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Temperaturbereich °C	100 - 550 °C
Temperaturbereich °F	210 - 999 °F
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Rückverfolgbarkeit	Ja
Spannung	230 V
Gewicht (Katalog)	3.45 kg