



## WX 1010

Item No: T0053418399N

### KEY FEATURES

- + 1-Kanal-Versorgungseinheit WX 1 mit LötKolben WXP 120
- + Modernes Bedienkonzept
- + Robuster Touchscreen aus antistatischem Echtglas
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Mehrsprachige Menüführung
- + Hohe Funktionalität
- + Keine Stop&Go-Ablagen notwendig durch integrierten Nutzungssensor
- + Höhere Genauigkeit, bessere Temperaturstabilität dank digitaler Sensorauswertung im Kolben
- + Kolbenspezifische Parametrierung mittels Parameterspeicher im Kolben
- + Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Höhe                            | 130mm   |
| Länge                           | 170mm   |
| Abmessungen L x B x H           | 170.0 x 151.0 x 130.0mm                                 |
| Automatische Werkzeuigerkennung | Ja  |
| Tisch-Controller                | Ja  |
| Potentialausgleichsbuchse       | Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräte­rückseite |
| ESD-sicher                      | Ja  |
| Sicherung                       | T2A   |
| Schnittstelle                   | 1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output                   |
| Mehrsprachige Anzeige           | Ja  |
| Anzahl an Kanälen               | 1   |
| Leistung                        | 200 W   |
| Temperaturgenauigkeit °C        | ±9 °C   |
| Temperaturgenauigkeit °F        | ±17 °F  |
| Temperaturbereich °C            | 100 - 550 °C  |
| Temperaturbereich °F            | 200 - 999 °F  |
| Temperaturstabilität °C         | ±2°C  |
| Temperaturstabilität °F         | ±4 °F   |
| Rückverfolgbarkeit              | Ja  |
| Spannung                        | 230 V, 50 Hz  |
| Gewicht (Katalog)               | 3.20 kg   |