



## ZeroSmog Guard 2 230V

Item No: FT91022699

Lötrauchabsaugung, 230V

Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen. Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

## KEY FEATURES

### + Saubere und gesunde Luft

Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat).

### + Einmalige Erfahrung

Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

### + Einfacher und schneller Filterwechsel.

Einfacher und schneller Filterwechsel.

Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.

**+ Kompaktes Design**

Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch 2 Personen.

**+ Leistungsstarke Absaugung**

Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.

**+ Maximale Kontrolle**

Überwachung des Filterzustands mit Filterstatusanzeige, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.

**+ Einstellbare Saugkraft**

**+ Kommunikation mit Lötstationen der WT, WX und WXsmart Serie. Sowie Möglichkeiten eine optionale Fernbedienung anzuschließen**

**+ ZeroSmog Unit Guard 2, 230 V**

1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat)

5 x ePM1-75 % Vorfilter

**+ Filtereinheit für 2 Anwender**

142 W, 230 V

Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft

Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration

Geruchsbesetzung beim Löten

Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse Hohe Durchflussrate zur Erfassung des gesamten Rauchs Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel

Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Absaugung an

Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt für eine Absaugung mit 2 Arbeitsplätzen - weniger als 55 dB

Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter

Geringer Wartungsaufwand

Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter

ESD-sicher

Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

# Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers! ZeroSmog Guard



## TECHNISCHE DATEN

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H             | 270 x 336 x 435 mm                 |
| ESD-sicher                        | Ja                                 |
| Maximale Kapazität                | 200 (m³/h)                         |
| Maximale Vakuum                   | 2250 Pa/V                          |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | less than 55 dBA                   |
| Leistung                          | 142 W (220-240 V~)                 |
| UPC                               | 037103378859                       |
| Spannung                          | 220-240V (50/60 Hz)                |
| Gewicht (Katalog)                 | 9.5 kg                             |
| Produktfamilie                    | Flächenabsaugung 1-2 Arbeitsplätze |