



## **ZeroSmog Guard Light Kit1 ALFA**

Item No: FT91024699

Lötrauchabsaugung Kit, 230V

Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen. Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

## KEY FEATURES

- + Saubere und gesunde Luft  
Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- + Einmalige Erfahrung  
Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.
- + Einfacher und schneller Filterwechsel.  
Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- + Kompaktes Design  
Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- + Leistungsstarke Absaugung  
Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- + Einsteiger Einzelplatz-Filtereinheit für 1 Anwender, Set mit Zubehör  
60 W, 230 V  
Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft  
Hochwirksame Partikel- und Gasfiltration  
Geruchsbeseitigung beim Löten  
Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse  
Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter  
ESD-sicher  
Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem
- + ZeroSmog Guard Light, 230 V,  
1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle)  
5 x ePM1-75 % Vorfilter  
1 x ALFA-Düse,  
1 x 0F15-Schlauch,  
1 x Tischklemme

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	270 x 336 x 435 mm
ESD-sicher	Ja
Maximale Kapazität	100 (m <sup>3</sup> /h)
Maximale Vakuum	2700 Pa/V
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Leistung	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378897
Spannung	220-240V (50/60 Hz)
Gewicht (Katalog)	9.5 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-2 Arbeitsplätze