



## **ZeroSmog Guard Light Kit1 ALFA 120V**

Item No: FT91024299

Lötrauchabsaugung Kit, 120V

Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen.

Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen.

Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

## KEY FEATURES

### + Saubere und gesunde Luft

Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).

### + Einmalige Erfahrung

Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

### + Einfacher und schneller Filterwechsel.

Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.

### + Kompaktes Design

Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.

### + Leistungsstarke Absaugung

Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.

### + Einsteiger Einzelplatz-Filtereinheit für 1 Anwender, Set mit Zubehör 60 W, 120 V

Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft

Hochwirksame Partikel- und Gasfiltration

Geruchsbesetzung beim Löten

Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse

Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter

ESD-sicher

Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

### + ZeroSmog Guard Light, 120 V,

1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle)

5 x ePM1-75 % Vorfilter

1 x ALFA-Düse,

1 x OF15-Schlauch,

1 x Tischklemme

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	270 x 336 x 435 mm
ESD-sicher	Ja
Maximale Kapazität	100 (m³/h)
Maximale Vakuum	2700 Pa/V
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Leistung	60 W (100-120 V~)
UPC	037103378880
Spannung	100-120V (50/60 Hz)
Gewicht (Katalog)	9.5 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-2 Arbeitsplätze