WT2023M

Item No: T0053462699

KEY FEATURES

- Dieses Kit ist für die effiziente Bearbeitung von Mikro- und Standard Reworkarbeiten konzipiert, für den simultanen Einsatz von 2 Lötgeräten.
- Kompakt: Die WT2M ist eine kompakte Zweikanal-Lötstation, die Ihren Arbeitsbereich optimiert, Kosten senkt und die Effizienz steigert, indem sie Aufgaben von Nano- bis hin zu größeren Mikroanwendungen mühelos bewältigt.
- Leistungsstark: Die Weller RT aktiven Spitzen mit extrem kurzen Aufheizzeiten steigern die Produktivität. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen Arbeitsablauf und eine schnellere Erledigung der Aufgaben, was letztendlich zu einer höheren Effizienz führt.
- Vielseitig:
  Die WT2M Lötstationen bieten eine außergewöhnliche Flexibilität, da sie sowohl mit den neuen Nano- und Mikrowerkzeugen mit aktiver Spitzentechnologie als auch mit den bestehenden Weller Werkzeugen mit passiver Spitzentechnologie betrieben werden können. Sie haben die Wahl, wenn es um Produktivität und Betriebskosten geht.
- Schnelle Aufheiz- und Erholzeiten:
  5 Sekunden Aufheizzeit bei Weller RT Spitzen mit aktiver Heiztechnologie. Schnelle Aufheizzeiten maximieren die Produktivität, indem sie Wartezeiten reduzieren, einen kontinuierlichen Arbeitsablauf und eine schnellere Auftragsabwicklung ermöglichen und so die Produktivität steigern.
- Mehrere Optionen möglich:
  Schließen Sie über 10 verschiedene Lötwerkzeuge an eine WT2M Lötstation an und profitieren Sie von unübertroffener Flexibilität. Schnelle, leistungsstarke Mikrowerkzeuge mit aktiven Spitzen oder vorhandene Werkzeuge mit passiver Heiztechnologie steigern die

Effizienz, ohne dass mehrere Stationen erforderlich sind.

- Stapelbar:
  WT-Stationen können übereinander gestapelt werden

- Gesundheitsvorsorge:
  Die WT-Station in Verbindung mit einer Weller ZeroSmog-Lötrauchabsaugung schützt die Gesundheit beim Löten.

- 2-Kanal Rework-Kit (150 W) für Mikro- und Standard-Löt- und Entlötarbeiten.
  inkl. WTMP MS Mikrolötpencil und WTMT MS Mikrolötpinzette mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie
  RTM und RTW Spitzenfamilie 5 Sekunden Aufheizzeit
  Hohe Produktivität
  Intuitive Bedienung durch klare Menüstruktur
  Geringer Platzbedarf durch Stapelbarkeit
  Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  Hohe Leistung und Funktionalität - viele Werkzeuge anschließbar
  Gehäusedeckel als Ablage nutzbar
  OFF-Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset
  Stapelbare Einheiten
  Anschließbar an ZeroSmog Lötrauchabsaugung

Kompakt. Leistungsstark. Vielseitig.

TECHNISCHE DATEN

ESD-sicher	Ja
Sicherung	T 0,8
Mil-Spec	Ja
Energieverbrauch	150 W
Temperaturgenauigkeit °C	±9 °C
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Temperaturbereich (abhängig vom Werkzeug)	100 - 450 / 550 °C
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
UPC	4003019449361
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht (Katalog)	1.9 kg