

WTMP MS Set



Item No: T0052924199 Mikro Lötkolben WTMP MS inklusive Lötspitze mit Sicherheitsablage (Stop & Go), 40 W, 12 V

KEY FEATURES

- Feines, schlankes Lötkolben-Set RTM MS-Spitze mit aktiver Heizkörpertechnologie, für feine Mikrolötarbeiten. Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion
- Aktive Spitzentechnologie

 Die RTM MS-Spitzen vereinen Funktionen wie einen eingebauten Sensor und eine perfekte Wärmeübertragung für schnellste Aufheiz- und Erholzeiten.
- Reduzierte Ausfallzeiten Für einen schnelleren und effizienteren Arbeitsablauf und bessere Ergebnisse.
- Patentiertes Design von Spitze und Griff
 Schneller und problemloser Spitzenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.
- Präzise Kontrolle, ergonomischer Griff

 Das Design des Bumerang-Griffs ermöglicht eine präzise Handhabung und bietet gleichzeitig einen ergonomischen und sicheren Griff.
- HIL-SPEC/IPC Standard

 RTM-Lötspitzen entsprechen vollständig den IPC-Standards. Die MS-Versionen entsprechen ebenfalls den MIL-SPEC-Standards.
- Die Stop-and-Go-Sicherheitsablage sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz. Wenn das Werkzeug in die Ablage gelegt wird, reduziert das System automatisch die Leistung, um Energie zu sparen, den Verschleiß der Spitze zu verringern und das Risiko von Verbrennungen oder Beschädigungen zu minimieren.Beim Herausnehmen des Werkzeugs wird die eingestellte Betriebstemperatur schnell wieder erreicht.
- Mikro-Lötkolben

Set mit Spitze und Sicherheitsablage

RTM-Spitzen Familie

Militär Standard

Für sehr kleine Bauteile mit hohem Energiebedarf

Für Miniaturarbeiten unter dem Mikroskop

RT-Lötspitzen sind schnell und einfach austauschbar

Active Tip (Cartridge) System ermöglicht das Wechseln der Lötspitze trotz heißem Lötkolben

Extrem kurze Aufheizzeit, 5 Sek.

Standby-Funktion

TECHNISCHE DATEN

| Ungefähre Aufheizzeit (50–350 °C/120–660 °F) | 5 sec |
|----------------------------------------------|--------------------|
| ESD-sicher | Ja |
| Mil-Spec | Ja |
| Energieverbrauch | 40 W (55 W) |
| Sicherheitsablage | WSR 205 |
| Temperaturbereich °C | 100 - 450 °C |
| Temperaturbereich °F | 150 - 950 °F |
| Spitzenfamilie | RTM MS |
| UPC | 037103380692 |
| Spannung | 12 VAC |
| Arbeitet mit | WT1M / WT2M / WR3M |
| Produktfamilie | WT Line Lötkolben |