

WXR3031 230V

Item No: T0053502699N

Station de réparation 3 canaux, 420
W (600 W)



KEY FEATURES

- + Unité d'alimentation WXR 3, 3 canaux avec fer à WXHAP 200 air chaud, WXDP 120 dessouder et fer à WXP 120 souder

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	102mm
Longueur	273mm
Dimensions L x l x h	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Coffre-fort ESD	Oui
Interface	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Nombre de canaux	3
Libération de surintensité	2 A
Pouvoir	420 W (600 W)
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Plage de température °C	100 - 450 °C (550 °C)
Plage de température °F	200 - 850 °F (999 °F)
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Type de pourboire	WX
UPC	4003019435838
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Poids (Catalogue)	6.70 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage