



WXR3 230V

Item No: T0053500699N

Bloc d'alimentation 3 canaux, 420 W
(600 W)

KEY FEATURES

- + Une gamme pour tous vos besoins
- + Utilisation comme boîtier de contrôle sur plan de travail
- + Intelligente de l'énergie
- + Tous les outils et équipements optionnels raccordés sont reconnus automatiquement par les stations et s'affichent par leur nom.
- + Mémoire des paramètres dans le fer
- + Contrôle de chauffage visuel via éclairage annulaire
- + Menus de guidage en plusieurs langues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	102mm
Longueur	273mm
Dimensions L x l x h	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Liaison équipotentielle	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Coffre-fort ESD	Oui
Interface	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Conforme à la CIB	Yes
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Affichage multilingue	Oui
Nombre de canaux	3
Libération de surintensité	2 A
Pouvoir	420 W (600 W)
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Plage de température °C	100 - 450 °C (550 °C)
Plage de température °F	200 - 850 °F (999 °F)
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
UPC	4003019435722
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Le Voltage	230V (50/60 Hz)
Poids (Catalogue)	6.70 kg
Famille de produits	Stations de réparation, à air chaud, de dessoudage