

## WR3000M 230V



Item No: T0053368399N

Station de réparation 3 canaux, 360 W (400 W) pour applications verticales

### KEY FEATURES

- + Unité d'alimentation WR 3M, 3 canaux avec fer à souder WP 80, fer à dessouder DXV 80 et fer à air chaud HAP 200
- + Grand kit universel pour toutes les tâches de réparation
- + Fer à dessouder DXV 80 pour travail vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	103mm
Longueur	280mm
Dimensions L x l x h	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Dessoudage	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Coffre-fort ESD	Oui
Air chaud (picto)	Yes
Conforme à la CIB	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Nombre de canaux	3
Pouvoir	360 W (400 W)
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Type de pourboire	WT
UPC	4003019417643
USB	Oui
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	7.30 kg
Famille de produits	Stations de réparation, à air chaud, de dessoudage