



WR3000M DSX80 Set 230V

Item No: T0053368699N

Station de réparation 3 canaux, 360 W (400 W) for horizontal applications

KEY FEATURES

- + Grand kit universel pour toutes les tâches de réparation
- + Fer à dessouder DSX 80: même attitude de travail comme pour les fers à souder traditionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	103mm
Longueur	280mm
Dimensions L x l x h	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Dessoudage	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Coffre-fort ESD	Oui
Air chaud (picto)	Yes
Conforme à la CIB	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Nombre de canaux	3
Libération de surintensité	2 A
Pouvoir	360 W (400 W)
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Type de pourboire	WT
UPC	037103305015
USB	Oui
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	7.30 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage