

## WR3000MER 230V

Item No: T0053368870N
Unité d’alimentation 3 canaux

## KEY FEATURES

- Unité d'alimentation WR 3M, 3 canaux avec fer à souder WP 120, fer à dessouder DSX 120 et fer à air chaud HAP 200
- Grand kit universel pour toutes les tâches de réparation
- Fer à dessouder DSX 120: même attitude de travail comme pour les fers à souder traditionnels

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Hauteur | 103mm |
| Longueur | 280mm |
| Dimensions L x l x h | 280.0 x 240.0 x 103.0mm |
| Capacité (l/min) | 18 l/min |
| Dessoudage | Oui |
| Prise de liaison équipotentielle | Par une prise jack située 3,5mm (état d'origine: mise à la terre directe) |
| Air chaud (picto) | Yes |
| Conforme à la CIB | (Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D |
| Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil) | 15 l/min |
| Nombre de canaux | 3 |
| Libération de surintensité | 2.0 A |
| Pouvoir | 400 W |
| Précision de la température°C | ± 9°C |
| Précision de la température°F | ± 17°F |
| Plage de température °C | 50 - 550 °C |
| Plage de température °F | 150 - 950 °F |
| Stabilité en température °C | ± 2°C |
| Stabilité en température °F | ± 4°F |
| USB | Oui |
| Le Voltage | 230V |
| Poids (Catalogue) | 7.30 kg |
| Famille de produits | Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage |