

WR2000A 230V



Item No: T0053378699N
Station de réparation 2 canaux, 200 W (300 W)

KEY FEATURES

- + Grand kit à air chaud
- + Fonctionnement simultané de 2 outils de soudage
- + Possibilité de raccordement de tous les outils de soudage jusqu'à 200 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	103mm
Longueur	280mm
Dimensions L x l x h	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Identification automatique de l'outil	Oui
Capacité (l/min)	18 l/min
Prise de liaison équipotentielle	Par une prise jack située 3,5mm (état d'origine: mise à la terre directe)
Coffre-fort ESD	Oui
Air chaud (picto)	Yes
Conforme à la CIB	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	10 l/min
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Nombre de canaux	2
Libération de surintensité	1,6 A
Pouvoir	250 W (300 W)
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Type de pourboire	WT
UPC	037103305503
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	5.60 kg
Famille de produits	Stations de réparation, à air chaud, de dessoudage