





Item No: T0053380699N Station de réparation 2 canaux, 200 W (300 W)

KEY FEATURES

- 🕀 Petit kit de réparation pour tous les travaux de réparation
- ← Le fonctionnement simultané de l'air chaud et du dessoudage n'est pas possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	102mm
Longueur	273mm
Dimensions L x I x h	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Identification automatique de l'outil	Oui
Capacité (I/min)	18 l/min
Dessoudage	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Par une prise jack située 3,5mm (état d'origine: mise à la terre directe)
Coffre-fort ESD	Oui
Air chaud (picto)	Yes
Conforme à la CIB	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	10 l/min
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Nombre de canaux	2
Libération de surintensité	1,6 A
Pouvoir	250 W (300 W)
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
UPC	037103305527
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	6.70 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage